

50 HZ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

		KW	2	3	4.4	6	7.7	9.5	12	16	20	24	33	40	47
		HP	2.7	4.08	5.98	8.16	10.5	12.9	16.3	21.7	27.2	32.6	44.8	54.4	63.9
220 V	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	10	14.2	19.4	26.5	32	39	47	62	74	92	121	145	168	
	ΡΕΥΜΑ (ΓΙΑ 30% ΡΟΠΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ)	12.5	18.7	25.5	36	41	51	64	81	99	121	159	194	223	
	ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (Υ)	29.5	40	55	76	90	118	145	199	248	312	475	577	676	
380 V	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	5.8	8.2	11.2	15.3	18.4	22.5	27	36	43	53	70	84	97	
	ΡΕΥΜΑ (ΓΙΑ 30% ΡΟΠΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ)	7.2	10.8	14.7	20.7	23.8	29.5	37	47	57	70	92	112	129	
	ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (Υ)	17	23	32	44	52	68	84	115	143	180	274	333	390	
400 V	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	5.7	8	11	15.1	18	21.8	26.5	35	42	50	66	80	92	
	ΡΕΥΜΑ (ΓΙΑ 30% ΡΟΠΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ)	6.9	10.3	13.9	19.7	22.6	28	35	45	54	66	87	106	122	
	ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (Υ)	18	24	34	46	54	72	88	121	150	189	288	350	410	
415 V	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	5.5	7.7	10.6	14.6	17.3	21	25.5	34	40	48	64	77	89	
	ΡΕΥΜΑ (ΓΙΑ 30% ΡΟΠΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ)	6.7	10	13.4	19	21.8	27	33.7	43	52	64	84	102	118	
	ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (Υ)	17.4	23.1	33	44	52	69	85	117	145	182	278	337	395	
		Βάρος kg	16	18	20	21	23	26	29	34	41	55	70	78	90

ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (Υ/Δ) = 1,2 ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

		KW	1	1.5	2.5	3.5
		HP	1.4	2	3.4	4.8
230 V	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	10	14.5	21.3	27.5	
	ΡΕΥΜΑ (ΓΙΑ 30% ΡΟΠΗ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ)	11.8	17	24.5	32	
	ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (Υ)	22	31.9	45.8	59.1	
ΠΥΚΝΩΤΗΣ		μF 450V	130	160	210	260
		Βάρος kg	15	17	20	23



Εισαγωγές - Αντιπροσωπείες Ανελκυστήρων



Start Elevator Hydraulic

ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

01 131 / G