

ΤΥΠΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

- ανθεκτικό στη φθορά
- αντιαφρώδες
- αντιοξειδωτικό
- αντισκοριακό
- βελτιωμένη τιμή ιξώδους
- βελτιωμένο σημείο πήξης

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ειδικό βάρος.....~ 0.86 Kg/dm³
- ιξώδες στους 50° C.....~5.5° E
- ιξώδες στους 40° C.....~ 68 cst
- δείκτης ιξώδους.....> 140
- σημείο πήξης.....~ -35° C
- σημείο ανάφλεξης..... VA e VB....> 190° C
- απελευθέρωση αέρα στους 50° C..< 6 min

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 70° C.



Εισαγωγές - Αντιπροσωπείες Ανελκυστήρων



Start Elevator

Hydraulik

01 121 /

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΑΔΙΟΥ

G